

## Carro cosechero tándem 6000

| Modelo                           | M.M.A (Kg) | Longitud   | Ancho    |
|----------------------------------|------------|--|----------|
| 60PTD                            | 10.000 Kg  | 6.000 mm   | 2.250 mm |
| Neumáticos recomendados          |            | Frenos / Ejes de serie   |          |
| 4 ruedas<br>400/60 - 15.5 14 PLY |            | Freno a las 4 ruedas<br>Ejes cuadrados de 80 mm con tambor de 300x60 en 6 espárragos |          |



### Características de la carrocería

El chasis diseñado con una anchura de 1.200 mm otorga una gran estabilidad para cargas altas y en ruta.  
La masa técnica final dependerá de la configuración de neumáticos elegidos  
Chapa de fondo de 4 mm de espesor.

### Equipamiento de serie

Suspensión tándem por ballestas a los ejes.  
Freno hidráulico desde el tractor.  
Freno de estacionamiento.  
Pie de apoyo mecánico con multiplicador.  
Dos tornos tensores frontales.  
Cajón de herramientas termoplástico.  
Placa de velocidad y vehículo largo.

Instalación eléctrica reglamentaria:

- Luces de posición.
- Luces de freno.
- Intermitentes.

Manual de instrucciones y puesta en marcha.  
Color: Rojo - Verde.

### Equipamiento opcional

Parrilla delantera o trasera de 70, 185 ó 235 Cm.  
Parrilla para paca redonda o bolos.  
Angular a lo largo del lateral.  
Ballesta en lanza  
Tornos tensores o eslingas (clickas).  
Depósito de agua.  
Girofaro - rotativo.

Pie de apoyo hidráulico con bomba manual.  
Soporte y rueda de repuesto.  
Calzos.  
Ejes con mayor tambor de freno.  
Otro tipo de neumáticos.  
Otros colores.