

Carro de volteo de dos ejes 8TR2

M.M.A	Capacidad	Longitud	Ancho	Altura
10.600 Kg	10,5 m3	4.500 mm	2.180 mm	600 + 600 mm
Neumáticos recomendados		Frenos / Ejes de serie		
4 ruedas 265/70 R19.5 PLY		Freno a las 4 ruedas Eje recto cuadrado de 80 mm con tambor de 300x60 en 6 espárragos		



Equipamiento de serie

Ruedas 265/70 R19.5 PLY.
 Basculante formado por un cilindro de 4 expansiones para 14 Tn.
 Suspensión a los ejes por ballesta parabólica.
 Freno hidráulico desde el tractor.
 Freno de estacionamiento.
 Giratoria de bolas.
 Muelle en lanza y latiguillos por la lanza.

Cajón de herramientas termoplástico.
 Instalación eléctrica reglamentaria:

- Luces de posición.
- Luces de freno.
- Intermitentes.

 Manual de instrucciones y puesta en marcha.
 Color: Rojo.

Equipamiento opcional

Tornos tensores.
 Bidón de agua.
 Girofaro - Rotativo.
 Puerta trasera con apertura lateral.
 Trampilla para grano.

Escalera acceso en frontal con peldaños antideslizantes.
 Arquillos redondos y varilla para el toldo.
 Toldo.
 Otro color.