

Carro de volteo de dos ejes 6TR2

M.M.A	Capacidad	Longitud	Ancho	Altura
8.600 Kg	7,4 m3	4.000 mm	2.150 mm	500 + 500 mm
Neumáticos recomendados		Frenos / Ejes de serie		
4 ruedas 11.5/80 15.3 16 PLY		Freno a las 4 ruedas Eje cuadrado de 70 mm con tambor de 300x60 en 6 espárragos		



Equipamiento de serie

Ruedas 11.5/80 15.3 16 PLY.
Ancho del chasis de 1.100mm, ofrece mayor estabilidad en ruta y seguridad al bascular.
Basculante formado por un cilindro de 3 expansiones para 11 Tn.
Suspensión a los ejes por ballesta parabólica.
Freno hidráulico desde el tractor.
Freno de estacionamiento.
Giratoria de bolas.

Muelle en lanza y latiguillos por la lanza.
Cajón de herramientas termoplástico.
Instalación eléctrica reglamentaria:

- Luces de posición.
- Luces de freno.
- Intermitentes.

Manual de instrucciones y puesta en marcha.
Color: Rojo.

Equipamiento opcional

Tornos tensores.
Bidón de agua.
Girofaro - Rotativo.
Puerta trasera con apertura lateral.
Trampilla para grano.

Escalera acceso en frontal con peldaños antideslizantes.
Arquillos redondos y varilla para el toldo.
Toldo.
Otro color.